DHC-HS SERIES 유압 표준형 실린더 Ø30~Ø250

▶ 사양

형식	DHC-HS 70kgf/㎠	DHC-HS 140kgf/㎠
실린더 내경 ㎜	ø30, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125 ø140, ø150, ø160, ø180, ø200, ø224, ø250	
최고사용압력	70kgf/㎠(6.864MPa)	140kgf/㎠(13.729MPa)
내압력	105kgf/㎠(10.297MPa)	210kgf/㎠(20.594MPa)
최소작동압력	3~8kgf/㎠	
사용속도범위	8mm/sec ~ 100mm/sec(쿠션부위 제외)	
사용온도범위	-10~+80℃	
적용작동유	일반광물성 작동유	
로드선단나사공차	KS 2급	
스트로크의허용차	100㎜이하 $^{0}_{+0.8}$	101~250㎜ $^{0}_{+1.0}$
	251~630㎜이하 $^{0}_{+1.25}$	631~1000㎜ $^{0}_{+1.4}$
	1001~1600㎜이하 $^{0}_{+1.6}$	1601~2000㎜ $^{0}_{+1.8}$
지지형식	SD, LA, (LB), (FA), (FB), FY, FZ, FC, FD, CA, CB, TA, TC	
선택사양 방진망	표준:나이론 타폴린(80℃) 준표준:네오플렌(내열용 / 130℃)	
부품 로드선단고리	일산 너클 조인트(I형) 이산 너클 조인트(Y형)	

(주) 1. ø30 실린더 지지형식은 SD, LB, FA, CA, CB 그 외의 형식도 주문 제작 가능합니다.
2. 지지 형식중 ( )는 70kgf/㎠용 입니다.
3. 고속 작동, 저속 작동, 장시간 자동, 사용 온도 100℃ 이상시 별도 문의 바랍니다.

▶ 쿠션 길이

(단위:㎜)

실린더 내경	쿠션길이
ø40~ø63	22
ø80~ø100	25
ø125~ø150	30
①ø160 ②ø180 ③ø200, ø224 ④ø250	①35 ②40 ③45 ④50

▶ 스트로크 한계

(단위:㎜)

실린더 내경	ø30	ø40·ø50	ø63·ø80	ø100~ø250
스트로크 한계	600	1,200	1,600	2,000

(주 1. 지지형식에 따른 좌굴은 별도로 계산하여 주십시오.
2. 상기의 표준 규격을 초과하는 스트로크는 문의 바랍니다

▶ 발주 표기

DHC-HS

1	SD	50	C	100	B	A	B	S/W	G	W	J
패킹재질	지지형식	실린더내경	로드경	스트로크	쿠션형식	배관위치	쿠션밸브위치	스위치부착형	선택사양	양로드	방진망


패킹재질	1. URETHANE 2. NBR 3. VITON 4. T-VITON
지지형식	SD, LA, LB, FA, FB, FC, FD, CA, CB, TA, TC
실린더내경	ø30, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125, ø140 ø150, ø160, ø180, ø200, ø224, ø250
로드경	B형-강력형 C형-보통형
스트로크	선택사양
쿠션형식	B-양측 쿠션 R-로드측 쿠션 H-헤드측 쿠션 N-쿠션 없음
배관위치	배관(PT)위치-A, B, C, D(그림 참조)
쿠션밸브위치	A, B, C, D(그림 참조)
스위치부착형	S/W(표준=자기 근접형)
선택사양	일산 너클 조인트(I형), 이산 너클 조인트(Y형), 양로드형, 방진망

(주) 다음 항목은 선택사양품이므로 별도 주문을 바랍니다. (고속작동 및 장시간 작동시 필요한 사양)
1) 로드 표면 고주파 열처리
2) 실린더 내경 도금 : 경질 크롬도금 2/100mm


· 패킹 재질 선정 주의사항

CODE	1(URETHANE)	2(NBR)	3(VITON)	4(T+VITON)
Range of operating temperature	-10℃ to 80℃	-10℃ to 80℃	-10℃ to 110℃	-10℃ to 150℃
MINERAL OIL	◎	○	○	○
Emulsions of water in mineral oil	△	○	○	○
Emulsions of water in mineral water	△	○	○	○
Water+Glycol-type Operating oil	×	○	△	○
Fatty Acid Ester oil	×	○	△	△

*피스톤 패킹은 CODE 1,2,3 모두 컴팩트씰로만 제작되므로 로드측 이외 주면 온도가 100℃ 이상 고온 혹은 작동 횟수가 많을 경우 특별제작 문의 바랍니다. (CODE 4번 추천)




표준배관위치 : A
배관 위치 및 쿠션 밸브 위치 그림 표준쿠션밸브위치 : B



쿠션 조절이 필요시 조절 방법

1. 쿠션밸브바디를 한바퀴 풀고 쿠션조절니들밸브를 조절하여 셋팅합니다.
(시계 방향으로 잠그면 쿠션구간 속도가 느려짐.)
(반시계 방향으로 풀면 쿠션구간 속도가 빨라짐.)
2. 셋팅이 끝나면 쿠션니들밸브를 움직이지않게 3mm렌치공구로 고정시킨 상태에서 쿠션밸브바디를 잠궈 누유를 방지합니다.

▶ 내부구조도



▶ 부품표

번호	명칭	재질	수량
1	로 드	SM45C	1
2	부 시	SM45C	1
3	플 렌 지	SS400	1
4	로 드 커 버	ø 30=AL, SS400	1
5	튜 브	STKM13C, STKM13A	1

번호	명칭	재질	수량
6	쿠 션 링	SM45C	1~2
7	피 스 톤	ø 30=AL, SM45C	1
8	타 이 로 드	SM45C	4
9	헤 드 커 버	ø 30=AL, SS400	1
10	너 트	SM45C	8


▶ 패킹 부품표

번호	⑪		⑫ ⑬		⑭ ⑮		⑯		⑰		⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓
명칭	더스트씰		외어링		로드패킹		오링		오링		오링	피스톤패킹	외어링	오링	오링	오링
재질	URETHANE or NBR		BRONZE+PHENOL		URETHANE or NBR BACK UP RING		NBR		NBR		NBR	NBR	PHENOL	NBR	NBR	NBR
수량 / 내경	1		1		1		1		1		1	1	1	1	2	2
	B형	C형	B형	C형	B형	C형	B형	C형	B형	C형	C,B형	C,B형	C,B형	C,B형	C,B형	C,B형
ø 30	K16	–	–	–	16×25×5	–	–	–	–	–	–	SK-30	–	AN108	–	G30
ø 40	K22	K18	B-22	B-18	22××5-2	18×26×5-2	G40	G40	G45	G40	–	40×30	–	AN111	G35	G40
ø 50	K28	K22	B-28	B-22	38×35.5×5-2	22×30×5-2	G45	G45	G50	G45	–	50×34	–	AN114	G45	G50
ø 63	K35	K28	B-35	B-28	35×45×6-2	28×35.5×5-2	G55	G55	G60	G55	–	63×47	–	AN114	G55	G60
ø 80	K45	K35	B-45	B-35	45×55×6-3	35×45×6-2	G65	G65	G70	G65	–	80×60	–	AN211	G75	G80
ø 100	K55	K45	B-55	B-45	55×65×6-3	45×55×6-3	G75	G75	G80	G75	–	100×75	–	P34	G95	G100
ø 125	K70	K55	B-70	B-55	70×85×9-3	55×6×6-3	G95	G75	G100	G75	–	125×100	–	G45	G120	G125
ø 140	K80	K65	B-80	B-65	80×95×9-3	65×75×6-3	G105	G85	G105	G85	–	140×115	–	P50	G135	G140
ø 150	K85	K65	B-85	B-65	85×100×9-3	65×75×6-3	G110	G90	G110	G90	–	150×125	–	AN227	G145	AN257
ø 160	K90	K70	B-90	B-70	90×105×9-3	70×85×9-3	G115	G95	G115	G95	–	160×135	–	AN227	AN258	AN259
ø 180	K100	K80	B-100	B-80	100×115×9-3	80×95×9-3	G125	G105	G125	G105	–	180×155	–	AN230	AN261	AN262
ø 200	K112	K90	B-112	B-90	112×125×9-3	90×105×9-3	G140	G115	G140	G115	–	200×175	–	AN233	AN264	AN265
ø 224	K125	K100	B-125	B-100	125×140×9-3	100×115×9-3	AN257	G125	AN257	G125	–	224×240×12	224×216×40	P80	G210	G220
ø 250	K140	K112	B-140	B-112	140×155×9-3	112×125×9-3	AN260	G140	AN260	G140	–	250×225	–	P90	G240	G250

DHC-HS SERIES 유압 표준형 실린더 Ø40~Ø250



▶ 측면후트형 (LA형)



로드경	MF	DF
ø100	ø97	ø12
ø112	ø108	ø15
ø125	ø121	ø15
ø140	ø136	ø15

▶ Dimension

(단위:㎜)

기호 / 내경	로드경(B형) A	KK	MM	로드경(C형) A	KK	MM	E	EE	LE	LF	LH	SB	SS	ST	SU	SW	SY	SZ	TS	US	W	XS	XW
ø40	30	M20×1.5	ø22	25	M16×1.5	ø18	65	PT3/8"	70	141	37.5±0.15	ø11	98	14	31	31	13	112	95	118	30	57	155
ø50	35	M24×1.5	ø28	30	M20×1.5	ø22	75	PT1/2"	82.5	155	45±0.15	ø14	108	17	34	34	14	122	115	145	30	60	168
ø63	45	M30×1.5	ø35	35	M24×1.5	ø28	90	PT1/2"	95	163	50±0.15	ø18	106	19	32	32	18	122	132	165	35	71	177
ø80	60	M39×1.5	ø45	45	M30×1.5	ø35	110	PT3/4"	115	184	60±0.25	ø18	124	25	42	42	18	144	155	190	35	74	198
ø100	75	M48×1.5	ø55	60	M39×1.5	ø45	135	PT3/4"	138.5	192	71±0.25	ø22	122	27	38	38	22	142	190	230	40	85	207
ø125	95	M64×2	ø70	75	M48×1.5	ø55	165	PT3/4"	167.5	220	85±0.25	ø26	136	32	41	41	25	156	224	272	45	99	235
ø140	110	M72×2	ø80	80	M56×2	ø65	185	PT1"	187.5	230	95±0.25	ø26	144	35	41	41	25	164	250	300	50	106	250
ø150	115	M76×2	ø85	85	M60×2	ø65	196	PT1"	204	240	106±0.25	ø30	146	37	38	38	28	166	270	320	50	111	257
ø160	120	M80×2	ø90	95	M64×2	ø70	210	PT1"	217	253	112±0.25	ø33	150	42	40	40	31	170	285	345	55	122	272
ø180	140	M95×2	ø100	110	M72×2	ø80	235	PT1 1/4"	242.5	275	125±0.25	ø33	172	47	50	36	35	186	315	375	55	123	295
ø200	150	M100×2	ø112	120	M80×2	ø90	262	PT1 1/2"	271	301	140±0.25	ø36	186	52	56	40	39	202	355	425	55	131	317
ø224	180	M120×2	ø125	140	M95×2	ø100	292	PT1 1/2"	296	305	150±0.25	ø42	186	52	56	40	39	202	395	475	60	140	326
ø250	195	M130×2	ø140	150	M100×2	ø112	325	PT2"	332.5	346	170±0.25	ø45	206	57	68	48	47	225	425	515	65	158	364